

# Übersicht schwere Rundrohrmaste

TYP	Beschreibung
FGRS 80 2,30/10/5	eingeschobene Länge: 2,30 m ausgeschobene Länge: 10,00 m Rohrdurchmesser: 80/70/60/50/40 mm Gewicht: 30,0 kg
FGRS 60 3,60/10/3	eingeschobene Länge: 3,60 m ausgeschobene Länge: 10,00 m Rohrdurchmesser: 60/50/40 mm Gewicht: 19,0 kg
FGRS 115 3,45/15/5	eingeschobene Länge: 3,45 m ausgeschobene Länge: 15,00 m Rohrdurchmesser: 115/100/90/80/70mm Gewicht: 53,0 kg
FGRS 115 2,30/10/5	eingeschobene Länge: 2,30 m ausgeschobene Länge: 10,00 m Rohrdurchmesser: 115/100/90/80/70 mm Gewicht: 35 kg
FGRS 150 2,3/15/8	eingeschobene Länge: 2,30 m ausgeschobene Länge: 15,00 m Rohrdurchmesser: 150/130/115/100/90/80/70/60 mm Gewicht: 70 kg
Vierbein- Köcherstativ	Vierbeinstativ mit Köcher, Beinlänge ausgeklappt 2m, Köcher Rohrdurchmesser 50 bis 100 mm, Köcherbeine mit Bodenplatten 150x150 mm mit Bohrung für Erdnagel
Hubmast mit Bügel für FGRS 150	Hilfsmast, 2 teilig, höhenverstellbar zum einfachen hochkurbeln jedes einzelnen Mastschusses, angepasst an den Durchmesser des Standrohres, auch für schwere Rundrohrmaste

